

223 - STAGE V

DER PARTNER FÜR JEDES GELÄNDE



EU MODELL
223 (22 PS)



- 

ITALIENISCHES LION-DESIGN
- 

HYDRAULISCHE HUBKRAFT 850 KG
- 

SERVLENKUNG
- 

DIFFERENTIALSPERRE
- 

MITSUBISHI MOTOR STAGE V – 3 ZYLINDER
- 

MEHRSCHEIBENBREMSEN IM ÖLBAD
- 

SEITLICHER SCHALTHEBEL
- 

HYDRAULIK (2 STEUERHEBEL)
- 

FRONTÖFFNENDE MOTORHAUBE
- 

ERGONOMISCHER SITZ & KOMFORTABLER FUSSRAUMBEREICH

MOTOR

Motorleistung (PS)	22
Motortyp	Mitsubishi MVS3L2 – Stage V
Anzahl Zylinder	3
Hubraum (CC)	953
Nenndrehzahl (U/min)	3000
Kühlsystem	Flüssigkeitskühlung
Bohrung/Hub (mm)	76/70
Max. Drehmoment (Nm)	52 Nm bei 2000 U/min

GETRIEBE

Getriebetyp	Mechanisches Schaltgetriebe
Anzahl Gänge	9 Vorwärtsgänge, 3 Rückwärtsgänge
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540
Lenkung	Servolenkung
Bremsentyp	Mehrscheibenbremsen im Ölbad

HYDRAULIK

Hydrauliksystem	Automatische Zugkraftregelung und Tiefenregelung
Hubkraft (kg)	850 (an den Unterlenkern)
Anzahl Pumpen	2
Zusatzhydraulik	2 doppelwirkende Zusatzsteuergeräte, 4 Schnellkupplungen

GESCHWINDIGKEIT UND ABMESSUNGEN

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	22-25 (je nach Bereifung)
Abmessungen L x B x H (mm)	2700 x 1167 x 2095 (je nach Bereifung)
Gewicht (kg)	879-970 (je nach Bereifung)
Radstand (mm)	1490
Spur (vorne / hinten) (mm)	883/931

REIFENOPTIONEN

Vorne	siehe Tabelle unten
Hinten	siehe Tabelle unten

							
Typ	Agriculture Wide Plus	Agriculture	Agrimax RT 333	Industrial	Industrial Regular	Turf	Basic
Abmessungen	180/85 – D12 280/70 – R20	180/85 – D12 8.30 X 20	240/60 – R12 320/65 – R18	23 X 8.5 -12 33 X 15.5 – 16.5	23 X 8.5 – 12 12 X 16.5	23 X 8.5 – 12 33 X 15.5-16.5	5.00 – 12 8.00 – 18

HAUPTMERKMALE