

263

DER PARTNER FÜR JEDES GELÄNDE



EU MODELL
263 (25 CV)



- 

ITALIENISCHES LION-DESIGN
- 

HYDRAULISCHE HUBKRAFT 850 KG
- 

SERVOLENKUNG
- 

DIFFERENTIALSPERRE
- 

MITSUBISHI MOTOR STAGE V – 3 ZYLINDER
- 

MEHRSCHIEBENBREMSEN IM ÖLBAD
- 

SEITLICHER SCHALTHEBEL
- 

HYDRAULIK (2 STEUERHEBEL)
- 

FRONTÖFFNENDE MOTORHAUBE
- 

ERGONOMISCHER SITZ & KOMFORTABLER FUSSRAUMBEREICH

MOTOR	Motorleistung (PS)	25
	Motortyp	Mitsubishi MVS3L2 – Stage V
	Anzahl Zylinder	3
	Hubraum (CC)	1319
	Nennndrehzahl (U/min)	2500
	Kühlsystem	Flüssigkeitskühlung
GETRIEBE	Bohrung / Hub (mm)	78/92
	Max. Drehmoment (Nm)	bei U/min 76,3 Nm bei 2000 U/min
	Getriebetyp	Mechanisches Schaltgetriebe
	Anzahl Gänge	9 Vorwärtsgänge, 3 Rückwärtsgänge
	Zapfwellendrehzahl (U/min)	540
	Lenkung	Servolenkung
	Bremsentyp	Mehrscheibenbremsen im Ölbad

HYDRAULIK	Hydrauliksystem	Automatische Zugkraftregelung und Tiefenkontrolle
	Hubkraft (kg)	850 (am unteren Anlenkpunkt)
	Anzahl Pumpen	2
	Zusatzhydraulik	2 doppelwirkende Zusatzsteuergeräte, 4 Schnellkupplungen
GESCHWINDIGKEIT UND ABMESSUNGEN	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	22-25 (je nach Bereifung)
	Abmessungen L x B x H (mm)	2700 x 1167 x 2095 (je nach Bereifung)
	Gewicht (kg)	929-1020 (je nach Bereifung)
	Radstand (mm)	1490
	Spurweite (vorne / hinten) (mm)	883/981
REIFENOPTIONEN	Vorne	siehe Tabelle unten
	Hinten	siehe Tabelle unten

							
Typ	Agriculture Wide Plus	Agriculture	Agrimax RT 333	Industrial	Industrial Regular	Turf	Basic
Abmessungen	180/85 – D12 280/70 – R20	180/85 – D12 8.30 X 20	240/60 – R12 320/65 – R18	23 X 8.5 -12 33 X 15.5 – 16.5	23 X 8.5 – 12 12 X 16.5	23 X 8.5 – 12 33 X 15.5-16.5	5.00 – 12 8.00 – 18

HAUPTMERKMALE