

263 H

DER PARTNER FÜR JEDES GELÄNDE



EU MODELL
263 H (25 CV)



- 

ITALIENISCHES LION-DESIGN
- 

HYDRAULISCHE HUBKRAFT 850 KG
- 

SERVLENKUNG
- 

2 ZAPFWELLENGESCHWINDIGKEITEN
- 

MITSUBISHI MOTOR STAGE V – 3 ZYLINDER
- 

DIFFERENTIALSPERRE
- 

SEITLICHER SCHALTHEBEL
- 

MEHRSCHEIBENBREMSEN IM ÖLBAD
- 

FRONTÖFFNENDE MOTORHAUBE
- 

HYDRAULIK (2 STEUERHEBEL)
- 

ERGONOMISCHER SITZ & KOMFORTABLER FUSSRAUMBEREICH

MOTOR	Motorleistung (PS) 25	25
	Motortyp	Mitsubishi Stage V S3L2
	Anzahl Zylinder	3
	Hubraum (CC)	1319
	Nenndrehzahl (U/min)	2500
	Kühlsystem	Flüssigkeitskühlung
GETRIEBE	Bohrung/Hub (mm)	78/92
	Max. Drehmoment (Nm)	bei U/min 76,3 Nm bei 2000 U/min
	Getriebetyp	Hydrostatisch
	Anzahl Fahrstufen	3 Vorwärts / 3 Rückwärtsstufen (Wahl zwischen niedriger, mittlerer oder hoher Geschwindigkeit)
	Zapfwellendrehzahl (U/min)	Hinten 540 / Mittelzapfwelle 2000
	Lenkung	Servolenkung
	Bremsentyp	Mehrscheibenbremsen im Ölbad

							
Typ	Agriculture Wide Plus	Agriculture	Agrimax RT 333	Industrial	Industrial Regular	Turf	Basic
Abmessungen	180/85 - D12 280/70 - R20	180/85 - D12 8.30 X 20	240/60 - R12 320/65 - R18	23 X 8.5 -12 33 X 15.5 - 16.5	23 X 8.5 - 12 12 X 16.5	23 X 8.5 - 12 33 X 15.5-16.5	5.00 - 12 8.00 - 18

HYDRAULIK	Hydrauliksystem	Automatische Zugkraftregelung und Tiefenkontrolle
	Hubkraft (kg)	850 (am unteren Anlenkpunkt)
	Anzahl Pumpen	2
	Zusatzhydraulik	2 doppelwirkende Zusatzsteuergeräte, 4 Schnellkupplungen
GESCHWINDIGKEIT UND ABMESSUNGEN	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	22-25 (je nach Bereifung)
	Abmessungen L x B x H (mm)	2780 x 1220 x 2154 (je nach Bereifung)
	Gewicht (kg)	924-1020 (je nach Bereifung)
	Radstand (mm)	1490
	Spur (vorne/hinten) (mm)	883/988
REIFENOPTIONEN		
Vorne		siehe Tabelle unten
Hinten		siehe Tabelle unten

HAUPTMERKMALE